



TEXOR
CUALI
SINCE 1978
砖丽全屋美缝系统



Pegamento para superficies húmedas y placas



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo está compuesto principalmente por un polímero de poliuretano modificado con silano.

Presenta una adhesión rápida sobre casi todos los sustratos, con excelente resistencia de unión y alta resistencia al impacto.

APLICACIONES

Uso general para el pegado de casi todo tipo de sustratos, tales como:

- Artefactos sanitarios
- Pizarra
- Mármol
- Granito
- Cerámica
- Porcelanato
- Metal
- Cuarzo
- Piedra
- Entre otros

CARACTERÍSTICAS

1. Adhesión rápida

2. Alta resistencia al impacto
3. Apto para casi todos los sustratos
4. Alto poder de adherencia (hasta 5 veces superior al de un adhesivo convencional)

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia: Pasta
- Color: Blanco
- Relación de mezcla (peso): No requiere
- Dureza: 30–50 Shore A
- Resistencia al amarillamiento: 0,8 (168 h / ΔE)
- Densidad de la mezcla: 1,6 kg/L
- Vida útil de la mezcla (pot life): 5–10 minutos
- Temperatura de aplicación: 15 °C a 35 °C
- Tiempo de curado inicial: 30 minutos
- Habilitación para tránsito liviano: 24 horas
- Listo para uso final: 7 días
- Resistencia a la compresión: No especificada
- Resistencia a la abrasión: No especificada
- Absorción de agua: No especificada
- Resistencia a la humedad: Excelente
- Resistencia al envejecimiento: Excelente

- Comportamiento constructivo:
Aplicación vertical y horizontal sin deslizamiento ni colapso

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

1. Asegurarse de que el sustrato esté limpio y seco antes de la aplicación.
2. Cortar el envase del producto.
3. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora, instalar la boquilla y extruir el adhesivo.
4. Si el producto permanece en la boquilla sin uso por más de 10 minutos, reemplazarla por una nueva para evitar obstrucciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

1. Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de heladas, chispas, llamas y luz solar directa.
2. Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar guantes de protección durante la manipulación.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.
4. Para mayor información de seguridad, consultar la hoja de datos de seguridad (MSDS).

DECLARACIÓN LEGAL

La información técnica contenida en este documento se basa en el conocimiento y experiencia actuales del fabricante y se proporciona únicamente como referencia. Cual se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso y no asume responsabilidad por daños derivados del uso del producto. El usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica.