

# TEXOR



## REPARA SUELOS



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REPARA SUELOS es un material de tratamiento de interfaz de un solo componente, elaborado a partir de una emulsión polimérica ecológica y aditivos mediante un proceso especial.

### ESTE PRODUCTO PRESENTA:

- Resistencia a los álcalis
- Resistencia a la humedad
- Alta penetración en la base
- Fuerte fijación de arena
- Excelente capacidad de sellado

Puede ser ampliamente utilizado en capas base de paredes y pisos, evitando problemas como eflorescencia alcalina, desprendimiento y lijado.

### PRECAUCIONES

Lea cuidadosamente el manual del producto antes de su aplicación. La temperatura recomendada de aplicación es entre 5°C y 35°C. La humedad relativa del aire no debe superar el 85%. El tiempo de secado superficial a temperatura ambiente es de 4 a 6 horas. Este tiempo puede variar según humedad, temperatura, velocidad del viento y condiciones de obra. Durante la aplicación por pulverización, utilice equipo de protección. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

### DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN

#### *Preparación:*

Mezclar suavemente hasta lograr una mezcla homogénea.

#### *Tratamiento de base:*

La superficie debe estar limpia y nivelada. Eliminar polvo, tierra, aceite e impurezas.

Las capas sueltas deben retirarse para no afectar la adherencia.

#### *Aplicación por pulverización:*

Colocar la boquilla, ajustar el patrón de rociado y aplicar uniformemente. Se recomienda aplicar en varias capas cruzadas para asegurar cobertura total.

Una vez seco, continuar con el siguiente proceso.

#### *Aplicación para fijación de arena:*

El producto puede mezclarse directamente con arena y aplicarse uniformemente.

Una vez seco, queda listo. El espesor no debe ser excesivo, ya que afecta el tiempo de secado.

### TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Evitar lluvia, exposición directa al sol y golpes durante el transporte.

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado.

No exponer a humedad o agua.

### PRESENTACIÓN

Peso neto: 1 litro

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con nuestra línea de servicio técnico 0800 333 0370